





## TABLA DE PESOS Y SECCIONES PARA LAS PLETINAS DE FABRICACIÓN HABITUAL EN SIDERURGICA SEVILLANA S.A.

Dentro de esta gama de productos SIDERURGICA SEVILLANA S.A. puede ofrecer los siguientes tipos: A. De cantos planos para usos generales. B. De cantos planos para calibrar en frío.

- C. De cantos planos de acero de calidad y especiales para transformación y tratamiento.
- D. De cantos semirredondos para ballestas.

Las calidades ofrecidas son las mismas que en los respectivos apartados de los redondos lisos. Para los tipos A), B) y C) son aplicables las normas DIN 1017 y UNE 36543 para la descripción de las medidas y tolerancias. Para el tipo D), las medidas y tolerancias vienen definidas en las normas DIN 4620 y UNE 36564

ESPESOR (mm)	4	5	6	8	10	12	15	20
ANCHO (mm)	PESO (kg/m)							
30	-	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	-	-
35	-	-	1,65	2,20	2,75	-	-	-
40	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77	4,71	6,28
50	-	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71	5,89	7,85
60	-	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,07	9,42
70	-	-	3,30	4,40	5,50	-	-	-
80	-	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42	12,60
90	-	3,53	4,24	5,65	7,07	8,48	10,60	14,13
100	-	3,93	4,71	6,23	7,85	9,42	11,80	15,70
120	-	-	5,65	7,54	9,42	11,30	14,10	18,80
ESPESOR (mm)								20
ANCHO (mm)				SECCÍOI	N (cm²)			
30	-	1,50	1,80	2,40	3,00	3,60	-	-
35	-	1,75	2,10	2,80	3,50	4,20	-	-
40	1,60	2,00	2,40	3,20	4,00	4,80	6,00	8,00
50	-	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,50	10,00
60	-	3,00	3,60	4,80	6,00	7,20	9,00	12,00
70	-	3,50	4,20	5,60	7,00	8,40	10,50	14,00
80	-	4,00	4,80	6,40	8,00	9,60	12,00	16,00
90	-	4,50	5,40	7,20	9,00	10,85	13,50	18,00
100	-	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
120	-	-	7,20	9,60	12,00	14,40	18,00	24,00



## Pletina

Revisión: 11/2017 - Pag. 3 de 3

ESPESOR (mm)	4	5	6	8	10	12	15	20
ANCHO (mm)	SUPERFICIE DE PINTURA (m²/m)							
30	-	0,070	0,072	0,076	0,080	0,084	-	-
35	-	-	0,082	0,086	0,090	-	-	-
40	0,088	0,090	0,092	0,096	0,100	0,104	0,110	0,120
50	-	0,110	0,112	0,116	0,120	0,124	0,130	0,140
60	-	0,130	0,132	0,136	0,140	0,144	0,150	0,160
70	-	-	0,152	0,156	0,160	-	-	-
80	-	0,170	0,172	0,176	0,180	0,184	0,190	0,200
90	-	1,190	1,192	0,196	0,200	0,204	0,210	0,220
100	-	0,210	0,212	0,216	0,220	0,224	0,230	0,240
120	-	-	0,252	0,256	0,260	0,264	0,270	0,280

Medidas y tolerancias para las calidades de tipo A), B) y C) según Normas: UNE 36543 - DIN 1017 Medidas y tolerancias para las calidades de tipo D) según Normas: DIN 4620 - UNE 36564

DEPARTAMENTO COMERCIAL	
Tels:	34 - 95 497 93 02 34 - 95 497 93 03 34 - 95 506 02 08 34 - 95 506 02 49
Fax:	34 - 95 497 93 17 34 - 95 497 93 18
Área de ventas:	ventas.sise@rivagroup.com
Área de compras:	compras.sise@rivagroup.com
Área de de chatarra:	chatarra.sise@rivagroup.com